



1º PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DE 2023
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL
ARQUITETURA

Você está recebendo as **PROVAS OBJETIVA E SUBJETIVA**, compostas por **dez** questões objetivas e **uma** questão dissertativa.

1. Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite imediatamente ao fiscal mais próximo que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores.
2. A duração da prova é de **DUAS HORAS**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da folha de respostas.
3. Cada questão contém os itens de "a" até "e" para resposta e o candidato deverá marcar o que entender tratar-se da resposta correta. Há apenas uma resposta correta para cada questão objetiva.
4. O candidato só poderá sair das dependências do local de aplicação das provas após **1 (uma) hora do seu início**.
5. Use caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha ou de canetas em desconformidade com as especificações acima.
6. Não será permitida consulta a qualquer material, bem como o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos, os quais serão acondicionados nos sacos plásticos fornecidos pelos fiscais de mesa, lacrados e colocados em local apropriado.
7. A constatação de consulta ou uso de qualquer equipamento eletrônico durante a aplicação da prova implicará a anulação das provas do candidato e sua eliminação do certame.
8. O gabarito oficial preliminar será divulgado pelo site da PR/DF (<https://www.mpf.mp.br/df/estagie-conosco/processo-seletivo-atual>) na data provável de 12/04/2023, após as 18h00.
9. O prazo para interposição de recurso é de 02 (dois) dias úteis, após a respectiva divulgação de gabarito e dos resultados no sítio da PR/DF na internet (www.prdf.mpf.gov.br), devendo ser enviado por mensagem eletrônica ao endereço de e-mail prdf-estagio@mpf.mp.br, até as 18h00 do segundo dia útil após a respectiva divulgação de gabarito.

Brasília, 11 de abril de 2023.

1. A eficiência energética é cada vez mais desejada, pela diminuição dos recursos gastos e por uma maior sustentabilidade. São métodos de redução de consumo energético, EXCETO:

- a) Utilização de sensores de presença.
- b) Produção de energia solar.
- c) Utilização de sistema de ar-condicionado inverter.
- d) Uso de sensores de luminosidade.
- e) Uso de lâmpada LED.

2. São elementos do telhado, EXCETO:

- a) Barrote.
- b) Caibro
- c) Cumeeira.
- d) Rebarba.
- e) Beiral.

3. Do ponto de vista do custo, uma edificação pode ser dividida em duas partes básicas:

I) Espaços projetados

II) Equipamentos necessários para que o edifício cumpra sua função

Em um orçamento de obras é fundamental conter, EXCETO:

- a) Quantitativos.
- b) Dimensionamento.
- c) Especificações técnicas.
- d) Programa de necessidades
- e) Custo unitário

4. São objetivos do programa de necessidades ao realizar um projeto de arquitetura:

- a) Qualificar e quantificar as necessidades do cliente ou dos

usuários, para assim realizar os processos de planejamento de projeto.

b) Criar lista de necessidades para estipular conforme a vontade do projetista o que é necessário ao projeto arquitetônico.

c) Observar em loco o terreno e, a partir do interesse econômico local e potencial, realizar a escolha do que o projeto deverá conter.

d) Realizar o processo de planejamento de projeto com base em inspirações do momento.

e) Organização de coleta de dados de entrevistas com cliente e mão de obra sobre a disponibilidade da construção local.

5. O piso tátil auxilia na condução do caminho de deficientes visuais e de pessoas com baixa visão. É correta a afirmação:

a) Todo local deverá conter piso de alerta e direcional, independente de outros elementos como guia e muros.

b) Calçadas com mais de 1,20 m de largura e sem linhas guias deverão possuir sinalização por piso tátil com objetivo de orientar e conduzir os pedestres.

c) Piso tátil deverá ser utilizado apenas para indicação de travessias de locais destinados a grande fluxo de pessoas.

d) As cores do piso tátil podem ser iguais para o piso tátil de alerta e piso tátil direcional, e sem contraste com o piso no entorno.

e) O piso tátil é obrigatório em todos os tipos de calçadas, com cores contrastantes, sinalizando todos os tipos de obstáculos, inclusive em calçadas com 0,90 m de largura.

6. Rota de fuga em uma edificação deve atender os seguintes requisitos.

- a) Sinalização visual, desobstrução da circulação; corredores e escadas com largura de no mínimo 1,20 m; portas com abertura para parte externa do edifício, sinalização para regate de pessoas com deficiência; sinalização de hidrantes e extintores.
- b) Sinalização visual; corredores e escadas com largura de no mínimo 0,80 m; portas com abertura para parte interna do edifício, sinalização para regate de pessoas com deficiência; sinalização de hidrantes e extintores.
- c) Sinalização dos equipamentos de emergência; sinalização da saída do edifício; portas do tipo corta-fogo, com abertura para parte interna da edificação.
- d) Sinalização de sprinklers; socorro médico, primeiros socorros; alarme de incêndio; detector de fumaça; extintores e hidrantes.
- e) Desobstrução de corredores com 0,90 m de passagem; sinalização de hidrantes e extintores; abertura de portas para parte interna do edifício.

7. O sistema construtivo que utiliza o gesso acartonado, conhecido como drywall, está cada vez mais aplicado nas edificações. Para construção de um banheiro, recomenda-se:

- a) Utilizar chapa rosa (RF), com montantes distantes de 0,80 m a 1,00 m, com instalações embutidas.
- b) Utilizar chapa branca (ST), com montantes distantes de 0,40 m a 0,60 m, com instalações sobrepostas.
- c) Utilizar chapa verde (RU), com montantes distantes de 0,40 m a 0,60 m, com instalações embutidas.

d) Utilização de chapa verde (RU), com montantes de 0,80 m a 1,00 m, e instalações sobrepostas.

e) Utilização de chapa branca (ST), com montantes de 0,80 m a 1,00 m, com instalações embutidas.

8. São componentes de instalações hidráulicas, EXCETO:

- a) Registro de gaveta.
- b) Registro de pressão.
- c) Torneira de boia.
- d) Basculante.
- e) Barrilete.

9. No autocad, para obter dados específicos de um determinado objeto, pode-se utilizar o comando:

- a) Line.
- b) Pline.
- c) Properties.
- d) Units.
- e) Scan.

10. Em um banheiro acessível, é requerido que os itens que compõem o ambiente atendam a NBR 9050, que trata da Acessibilidade Arquitetônica. Alguns itens que são requeridos, EXCETO:

- a) Sinalização visual e sonora.
- b) Posicionamento de lavatório e bacia sanitária.
- c) Posicionamento de espelho, saboneteiras e papeleiras.
- d) Bitola das barras de apoio.
- e) Indicação braille em barras

PROVA SUBJETIVA

Descreva cinco materiais de acabamento do ambiente em que se encontra e suas características quanto ao conforto ambiental considerando aspectos como: acústica, ventilação, iluminação e térmico.

PROVA SUBJETIVA - RASCUNHO

1	
5	
10	
15	
20	