

Mesa tipo península para gabinete – tampo em aglomerado de alta pressão, com no mínimo 680kg por m³, boleado 25mm de espessura tipo península, folheada em laminado de madeira **freijó rovere**, terceiro pé fixo no vértice, com tratamento antiferruginoso, encabeçamento em mdf maciço folheado em freijó rovere, acesso à fiação sobre o tampo através de orifícios ovais posicionados na superfície lateral oposta à península, totalizando dois acessos, arrematados em poliestireno injetado na cor preta. painel frontal em madeira aglomerada com 18mm de espessura, folheada em laminado freijó rovere. calha de passagem de fiação em perfil duplo metálico com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática tipo epóxi na cor grafite. estrutura lateral e terceiro pé metálicos fabricados em chapa fria fina em aço 1010/1020 com 1,2mm de parede. tubo inferior oblongo 60 x 30mm com 1,5mm de parede e tubo superior de secção retangular 20 x 40mm com 1,5mm de parede. Régua vertical destacáveis para acesso à fiação. ponteira de arremate injetada em poliuretano, sapatas antiderrapantes em pintura eletrostática tipo epóxi na cor grafite. **1800 mm x 1200 mm de frente/lateral**, 800mm profundidade na parte frontal e 600 mm na lateral, porta teclado retrátil com travamento automático na correção medindo 600mm x 200mm x 50mm, larg / profundidade, altura da abertura, com tampo fabricado no mesmo material do corpo da mesa e na mesma cor.





Armário baixo – tampo monobloco sem emendas fabricado em madeira aglomerada boleado 25mm em laminado freijó rovere, tampo inferiores construídos em chapas de aglomerado de alta densidade com 30mm de espessura . encabeçamento em mdf maciço boleado folheado em **freijó rovere**. Corpo fabricado em madeira aglomerada com 18mm de espessura, folheado em freijó rovere. Composto internamente por uma prateleira. Sapatas niveladoras. portas externas com 2 abas, fabricadas em madeira aglomerada com 18mm de espessura, folheado em laminado freijó. com fechaduras cremona (tipo cilindro com travamento de ambas as portas), duas chaves, puxadores metálicos cilíndricos (iguais aos já existentes na PGR) e dobradiças em alumínio injetado que permite abertura da porta em até 270 graus com regulagem de pressão e nivelamento das portas. contendo uma prateleira interna, regulável a cada 100 mm. medindo 600mm x 600 mm x 750 mm (prof., comp., alt.).



Armário Alto – com quatro prateleiras internas reguláveis sendo que uma delas ficará avulsa para eventual necessidade e duas portas de abertura frontal, tampos superiores e inferiores, portas, laterais e fundos inteiriços (sem emendas) construídos em chapas de madeira aglomerada com 25mm de espessura para os tampos, 15mm para o fundo e 18mm para portas, laterais e prateleiras (em composto de alta pressão de no mínimo 680 kg por m³), ligação e travamento entre os tampos por parafusos minifix em aço. Revestimento final de madeira **freijó rovere** em ambas as faces, com encabeçamento em folha de madeira, com 1mm de espessura. Equipados com reguladores de altura que permitam compensar eventuais desníveis do piso, com superfície inferior em borracha. Com fechaduras Cremona (tipo cilindro com travamento de ambas as portas), duas chaves, puxadores metálicos cilíndricos, exatamente iguais aos existentes na PGR e dobradiças em alumínio injetado que permita abertura da porta em até 270 graus com regulagem de pressão, sendo três em cada porta, e nivelamento das portas. As prateleiras internas deverão ser reguláveis a cada 100 mm. Medindo 1700mm de altura, 800mm de largura 520mm de profundidade.



Gaveteiro volante freijó rovere – medindo 440X480X580MM (largura x profundidade x altura), com tampo monobloco, fabricado em madeira aglomerada de alta pressão com mínimo de 680 kg por m³, base, tampos superiores e inferiores, portas, laterais, e fundos inteiriços (sem emendas) construídos em chapas de madeira aglomerada com 25mm de espessura para os tampos, 15mm para o fundo 18mm para laterais e gavetas, revestida em laminado de madeira **freijó rovere**. Bordas longitudinal anterior frontal arredondada postforming 180° e bordas restantes revestidas em fita de poliestireno de 1,5mm. Composto por três gavetas médias (frente da gaveta medindo aproximadamente 13,5cm. Medidas internas aproximadas: 10,5 x 38 x 34cm (altura x profundidade x largura)) e uma gaveta porta-lápis (frente da gaveta medindo aproximadamente 5,5cm. Medidas internas aproximadas: 3 x 38 x 34cm (altura x profundidade x largura)), fechadura e chave frontal direito, com travamento simultâneo. Rodízios duplos pretos e fechadura. Divisão porta-treco em polietileno com aproximadamente 22 cm de profundidade e 31 cm de largura, com no mínimo 4 divisórias. Frente das gavetas em MDF maciço de 18mm revestida em laminado de madeira freijó rovere, com bordas boleadas para acesso à abertura das gavetas. Corpo das gavetas em aço com tratamento antiferruginoso.



Estante para gabinete – estante alta modulada com 1020mm de largura, altura de 2200mm e profundidade de 500mm, com duas prateleiras na parte superior reguláveis a cada 100mm, duas portas de abrir na parte inferior e uma prateleira interna regulável a cada 100mm. Com as seguintes características: painéis laterais: confeccionados em mdf maciço com 25mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado de madeira **freijó rovere**, com encabeçamento frontal em perfil de alumínio angular 90º graus, com dimensões de 35mmx35mm, revestimento abaulado em freijó rovere, e demais encabeçamento com fita pvc de 2mm na cor preta, coladas a quente pelo sistema holt melt. As laterais encaixadas e fixadas em perfis de alumínio extrudado 15mmx30mm por parafusos de aço com roscas milimétricas e buchas metálicas. Fundo: confeccionado em mdf maciço com 10mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado de madeira freijó rovere, em toda a extensão da estante. tampo: confeccionado em mdf maciço com 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado freijó rovere, com encabeçamento frontal em perfil de alumínio quadrangular, com dimensões de 25mmx25mm, revestido na mesma cor do corpo, e demais encabeçamento com fita pvc de 2mm na cor preta, coladas a quente pelo sistema holt-melt. fixação feita através de elementos de união composta por parafusos de aço com roscas milimétricas e buchas metálicas. base: confeccionada em mdf com 25mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado freijó rovere, com encabeçamento frontal em perfil de alumínio angular 90º graus, com dimensões de 25mmx25mm, revestido na mesma cor do corpo, e demais encabeçamentos com fita pvc de 2mm na cor preta, coladas a quente pelo sistema holt -melt. fixação feita através de elementos de união composta por parafusos de aço com roscas milimétricas e buchas metálicas e apoiado sobre guia de piso em alumínio extrudado com dimensões de 70mmx85mm, com pintura em tinta epóxi-pó na cor preta. Prateleiras: confeccionadas em mdf maciço com 25mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado freijó rovere, todas as prateleiras terão topos frontais encabeçados com perfil em alumínio angular 90º graus, com dimensões de 25mmx25mm, revestidos na mesma cor do corpo. fixação feita através de elementos de união composta por parafusos de aço com roscas milimétricas e buchas metálicas. Portas: em mdf maciço com 20mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado freijó rovere. batentes: em perfis de alumínio extrudado com acabamento em pintura epóxi-pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa e dotado de amortecedores e perfil em pvc flexível para acabamento e vedação acústica. fixação feita através de parafusos. Ferragens: puxadores em latão tipo linear com 242mm de comprimento, com acabamento na cor preto fosco. Fechadura tipo cilindro em latão com rotação 360º, com acabamento preto fosco, dotado de duas chaves. fechos tipo gangorra com 75mm de comprimento, de lingueta reta com acabamento preto fosco. dobradiças metálicas 3x2,5" para alumínio / madeira, com acabamento na cor preto fosco.



Mesa de reunião 4 lugares – formato redondo, confeccionada em madeira compensada com 30mm de espessura e revestimento em laminado de madeira **freijó rovere**, tampo com 1200 mm de diâmetro e acabamento abaulado em madeira maciça freijó, pés de ferro grafite, base de metalon 30x50 mm, fixação do tampo com seis parafusos, 750mm de altura.



Poltrona giratória de espaldar alto para gabinete – concha monobloco do assento e encosto padrão PGR, com estrutura metálica interna articulada, estofada com estrutura de poliuretano com densidade média controlada. formato anatômico para melhor ajuste lombar. base metálica giratória polida de 5 patas e rodízio duplo. regulagem de altura do assento à gás, mecanismo de articulação do apoio lombar e reclinção excêntrica com regulagem de tensão. braços polidos, com apoia braços em madeira freijó padrão PGR , revestimento em tecido crepe 100% poliéster. na **cor bege** (conforme padrão PGR), largura mínima 560mm, profundidade mínima de 630mm e altura mínima 1.200mm.



Poltrona interlocutor espaldar médio para gabinete – poltrona giratória de espaldar médio, concha monobloco do assento e encosto padrão PGR, com estrutura metálica interna articulada, estofada com estrutura de poliuretano com densidade média controlada. formato anatômico para melhor ajuste lombar. base metálica giratória polida de 5 patas e rodízio duplo. regulagem de altura do assento à gás, mecanismo de articulação do apoio lombar e reclinção excêntrica com regulagem de tensão. braços polidos, com apoia braços em madeira freijó padrão pgr, revestimento em tecido crepe 100% poliéster. na **cor bege** (conforme padrão PGR), largura mínima 560mm e profundidade mínima de 630mm e altura mínima 850mm.





Poltrona giratória espaldar médio para interlocutor – com braço fixo aberto de formato trapezoidal, com interno do assento em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² com espessura de 10 mm ou polipropileno moldado anatomicamente em 10mm, capa de proteção injetada em polipropileno, na cor preta com acabamento externo texturizado e bordas arredondadas que descartam o uso do perfil de pvc, fixação do assento na estrutura por parafusos com porcas garras cravadas no interno do assento. espuma injetada em poliuretano flexível h.r., isento de cfc, de alta resiliência, auto extingüível, com densidade média de 50 kg/m³ e moldada anatomicamente, com espessura média de 40 mm. raio da curvatura da borda frontal de 100mm. largura de 450mm e profundidade de 410/450 mm, no mínimo. interno do encosto em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² com espessura de 10 mm. capa de proteção injetada em polipropileno, na cor preta com acabamento externo texturizado e bordas arredondadas que descartam o uso do perfil de pvc. fixação do encosto no suporte da poltrona por parafusos e porcas com garras cravadas no interno do encosto. espuma injetada em poliuretano flexível h.r., isento de cfc, com alta resiliência, auto extingüível, com densidade média de 45 kg/m³ e moldada anatomicamente, com saliência lombar e espessura média de 50 mm. largura de 400 mm, no mínimo, e altura mínima de 480 mm de área de apoio lombar e mínimo de 560mm de altura do assento até o final do encosto. **revestida em tecido poliéster na cor azul (conforme padrão PGR).** braço fixo na altura, injetado em polipropileno ou poliuretano com inserto em chapa de aço, arredondado na parte frontal. na cor preta. mecanismo processo de solda sistema mig em chapa de aço estampada de 2,65mm e tubo de aço 60 x 28 x 1,50mm e 43 x 18 x 1,50mm. acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso, revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns. Assento e encosto interligado através de tubo de aço de formato oval de 30x16x2mm com proteção de polipropileno sanfonado. o giro é efetuado através de rolamento com esferas, entre duas arruelas cementadas. coluna central em tubo de aço com diâmetro de 50,8 mm com espessura de 1,50 mm, composto ainda de bucha guia interna injetada em poliacetal (hostaform). Capa telescópica de proteção da coluna central em polipropileno, sendo telescópico de estágio triplo. o amortecimento é efetuado pelo próprio gás sendo que no final do curso há ainda uma mola de borracha antirruído, de alta resistência, amortecedora de impactos ou opcional com mola espiral em aço. base com 5 patas injetada em resina de engenharia, nylon 6 reforçado com fibra de vidro, contendo ainda aditivos antiultravioleta e antitérmico ou base com 5 patas de tubo quadrado de aço de 25 mm soldada com sistema mig automático robotizado, com capa de proteção total da base sem emendas em injetado polipropileno texturizado. rodízio com duplo giro, rodas com diâmetro de 50 mm em nylon 6. eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 10 mm. eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm. bucha superior de giro em nylon 6 com molibdênio.



Mesa operacional – composta por dois painéis frontais, dois pés laterais na cor grafite e um pé quadrado fixo no vértice, **medindo 1200 x 1200 x 600mm**, altura máxima de 760mm, sendo que a partir do teclado até o chão deverá medir no mínimo 680mm, tampo monobloco (tampo único tipo canto), fabricado em madeira aglomerada com 25 mm de espessura, revestimento final em laminado melamínico de alta pressão com 0,7mm na **cor bege n.º 201 (ovo)**, com encabeçamento abaulado com fita de pvc na mesma cor, composto por calhas de passagem de fiação em perfil duplo metálico, com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática tipo epoxi na cor grafite; curva ergonômica na área de utilização do posto, desenhada para permitir apoio total dos braços do usuário na superfície e giro total de 360° da cadeira. acesso à fiação sobre o tampo através de orifícios “ovais” posicionados nas extremidades da superfície, totalizando três acessos, arrematados em poliestireno injetado na cor casca de ovo, composto por laterais com saída reta com 60cm de largura; painel frontal em madeira aglomerada com 18mm de espessura revestimento final em laminado melamínico de alta pressão com 0,7mm na cor bege n.º 201 (ovo), estrutura lateral e terceiro pé metálicos fabricados em chapa fria fina em aço 1010/1020 com 1,2mm de parede; tubo inferior oblongo 60x30mm com 1,5mm de parede e tubo superior de secção retangular 20x40mm com 1,5mm de parede; réguas verticais descartáveis para acesso à fiação; ponteira de arremate injetada em poliuretano; sapatas niveladoras de piso; tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática tipo epóxi, na cor grafite, porta teclado retrátil, com corrediças telescópicas, centralizado com travamento automático na corrediça medindo 600 x 300 x 50mm, largura/profundidade/altura da abertura, com tampo fabricado no mesmo material do corpo da mesa e na mesma cor.





Mesa retangular – com tampo em monobloco, fabricado em madeira aglomerada com 25mm de espessura, revestimento final em laminado melamínico de alta pressão com 0,7mm na **cor bege nº 201(ovo)**, encabeçado em postform 180° com 0,7mm, cor casca de ovo nas bordas de contato com o usuário e fita de pvc reto cor bege nº 201(ovo) nas demais áreas, acesso à fiação sobre o tampo através de orifícios ovais posicionados nas extremidades da superfície, totalizando dois acessos, arrematados em poliestireno injetado na cor preta, painel frontal em madeira aglomerada com 18mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de alta pressão com 0,7mm na cor bege nº 201(ovo), calha de passagem de fiação em perfil duplo metálico com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática tipo epóxi na cor grafite, estrutura lateral metálica fabricada em chapa fria fina em aço 1010/1020 com 1,2mm de parede, tubo inferior oblongo 60x30mm com 1,5mm de parede e tubo superior de secção retangular 20x40mm com 1,5mm de parede, régua vertical destacáveis para acesso à fiação, ponteira de arremate injetada em poliuretano, sapatas niveladoras de piso, tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostático tipo epóxi na cor grafite, **medindo 1200 mm de comprimento, 800mm de profundidade e 750 mm de altura**, porta teclado com travamento automático na corredeira medindo 600mm x 200mm x 50mm, larg / profundidade/ altura da abertura, com tampo fabricado do mesmo material do corpo da mesa e na mesma cor.





Armário alto – com quatro prateleiras internas reguláveis sendo que uma delas ficará avulsa para eventual necessidade e duas portas de abertura frontal, tampos superiores e inferiores, portas, laterais, e fundos inteiriços (sem emendas) construídos em chapas de madeira aglomerada com 25mm de espessura para os tampos, 15mm para o fundo e 18mm para portas, laterais e prateleiras (em composto de alta pressão de no mínimo 680 kg por m³), ligação e travamento entre os tampos por parafusos minifix em aço. revestimento formicado texturizado **na cor bege nº 201 (ovo)** em ambas as faces, com encabeçamento em folha de madeira, com 1mm de espessura. Equipados com reguladores de altura que permitam compensar eventuais desníveis do piso, com superfície inferior em borracha. Com fechaduras Cremona (tipo cilindro com travamento de ambas as portas), duas chaves, puxadores metálicos cilíndricos, exatamente iguais aos existentes na PGR e dobradiças em alumínio injetado que permita abertura da porta em até 270 graus com regulagem de pressão, sendo três em cada porta, e nivelamento das portas. As prateleiras internas deverão ser reguláveis a cada 100 mm. Medindo 1700mm de altura, 800mm de largura 520mm de profundidade.





Armário baixo – tampo monobloco (sem emendas), fabricado em madeira aglomerada 25mm de espessura, com revestimento formicado na **cor bege n.º 201 (ovo)**, tampo inferiores construídos em chapas de aglomerado de alta densidade com 30mm de espessura. Acabamento final em laminado melamínico alta pressão com 0,7mm na cor bege n.º 201 (ovo) em ambas as faces, com encabeçamento em postform 180º madeira ABS com 0,7mm de espessura. Tampo superior, portas, laterais e fundos em chapas de madeira aglomerada com 25mm de espessura, com igual acabamento em ambas as faces. Equipado com reguladores de altura que permitam compensar eventuais desníveis do piso, com superfície inferior em borracha par evitar deslizamento. Com fechaduras cremona (tipo cilindro com travamento de ambas as portas), duas chaves, puxadores metálicos cilíndricos exatamente iguais aos já existentes na PGR e dobradiças em alumínio injetado que permita abertura da porta em até 270 graus com regulagem de pressão e nivelamento das portas. Contendo uma prateleira interna, regulável a cada 10cm. Medindo 0,60m x 0,60m x 0,75m.



Gaveteiro volante cor bege – medindo 440x480x580mm (largura x profundidade x altura), com tampo monobloco, fabricado em madeira aglomerada com 25mm de espessura, revestimento formicado texturizado na **cor bege nº 201 (ovo)**, bordas longitudinal anterior frontal arredondada postforming 180º e bordas restantes revestidas em fita de poliestireno de 1,5mm, composto por três gavetas médias (frente da gaveta medindo aproximadamente 13,5cm. Medidas internas aproximadas: 10,5 x 38 x 34cm (altura x profundidade x largura)) e uma gaveta porta-lápis (frente da gaveta medindo aproximadamente 5,5cm. Medidas internas aproximadas: 3 x 38 x 34cm (altura x profundidade x largura)), fechadura e chave frontal lado direito, com travamento simultâneo, rodízios duplos e fechadura. Divisão porta-treco em polietileno com aproximadamente 22 cm de profundidade e 31 cm de largura, com no mínimo 4 divisórias. Frente das gavetas em mdf maciço revestimento final em laminado melamínico de alta pressão com 0,7mm na cor ovo, com bordas boleadas para acesso à abertura das gavetas, corpo das gavetas em aço com tratamento antiferruginoso. base, fundo e lateral confeccionadas em madeira aglomerada com 18mm de espessura. Com puxadores tipo alça metálicos.



