

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 5 / 2004
MAPA DE CLASSIFICAÇÃO

Licitantes Habilitadas:

A: SYSTEM INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 01.342.902/0001-79

B: ROSA RIBEIRO TORK-ME - CNPJ 02.687.726/0001-70

C: PRODAM – PROCESSAMENTOS DE DADOS DO AMAPÁ LTDA. – CNPJ 34.869.685/0001-29

D: EDSON GUEDES DOS SANTOS – CNPJ 01.004.799/0001-57

ITEM	QT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	Licitante "A"	Licitante "B"	Licitante "C"	Licitante "D"	Licitante vencedora
1	4	Um	Impressora <i>laser</i> monocromática com saída real de resolução de 1200 dpi, equipado com processador RISC, velocidade de impressão de 15 páginas por minuto com tempo máximo de 15s para a saída da primeira página, ciclo de 7.000 páginas por mês, 16MB RAM mínimo, interface para conexão paralela e USB, suporte a PCL, alimentação de 110 a 127 VAC, <i>toner</i> para 2.500 cópias ou mais e cabos para conexão incluídos. Deve estar acompanhada de todos os <i>drivers</i> , softwares e cabos necessários a sua configuração.	1407,00	1399,00	1100,00	1489,50	C
2	2	Um	Monitor de vídeo <i>plug and play</i> digital de 15 polegadas com diagonal visível mínima de 13,8 polegadas, dot pitch máximo de 0,28mm (0,24mm horizontal) com tela antiestática, anti-reflexiva e <i>antiglare</i> , resolução <i>flicker-free</i> mínima de 1024 X 768, compatível com padrões VESA e IBM, ajustes de brilho, contraste, posição (horizontal e vertical), tamanho, <i>pincushion</i> , trapézio, curvatura, inclinação, paralelogramo, nível, desmagnetização e recall, conector de entrada de 15 pinos fêmea. Deve estar acompanhado de todos os <i>drivers</i> , softwares, manuais e cabos necessários a sua configuração e funcionamento.	548,00	599,00	Não Cotado	628,00	A
3	2	Um	No-break – Unidade ininterrupta de fornecimento de energia com potência nominal de pelo menos 600VA, bivolt automático com entrada 115V/220V e tensão de saída 115V, nobreak interativo com regulação on-line, estabilizador interno, recarga automática das baterias, alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final de tempo de autonomia, proteção contra descarga total das baterias, forma de onda senoidal, proteção contra sub/sobretensão de rede, chave liga desliga temporizada para evitar acionamentos acidentais e involuntários, proteção do inversor contra sobrecarga e curto-circuito, conector de expansão de autonomia, circuito desmagnetizador, proteção contra sobre aquecimento no inversor, carga de informática 600VA, variação máxima de entrada em 115V de 84 a 142V e para entrada 220V de 163 a 264V. Frequência nominal de rede 60Hz com variação máxima de +/- 5Hz, regulação de entrada máxima de +/- 5% para operação com bateria e +/- 10% para a operação da rede, frequência de saída de 60Hz com variação de +/- 1% para operação com bateria, baterias internas de no mínimo 12VDV 7Ah, acionamento no inversor com tempo inferior a 8ms, deve possuir pelo menos 5 (cinco) tomadas.	259,00	450,00	395,00	368,00	A

Obs.: neste mapa se destacou o preço unitário do bem.

Macapá, 17 de junho de 2004.

IACY FURTADO GONÇALVES
Presidente da CPL-PR/AP

ARCELINO GERALDO BARROS FILHO
Membro

ALEX CAETANO DA SILVA
Membro